

Технический паспорт продукта

Характеристики

RM4TA02

Реле контроля 3-фазной сети 380-500В



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Control
Тип изделия или компонента	Промышленные реле измерения и управления
Тип реле	Реле управления
Применение изделия	Для 3-фазного питания
Наименование реле	RM4-T
Параметры, контролируемые реле	Асимметрия Обнаружение обрыва фазы Порядок чередования фаз
Задержка	Фиксированный 0,5 с
Диапазон измерения	290...484 V
Тип контактов	1 переключающ.
Описание полюсов	3P

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение питания	380...440 V 50/60 Hz
Выходные контакты	1 переключающ.
Погрешность уставки срабатывания реле	+/- 3 %
Отклонение порога переключения	<= 0,5 % внутри диапазона измерения <= 0,06 % на градус стоградусной шкалы в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха
Погрешность задержки срабатывания	10 точка
Отклонение задержки	<= 0,5 % внутри диапазона измерения <= 0,07 % на градус стоградусной шкалы в зависимости от номинальной рабочей температуры
Гистерезис	50 % фиксированный от процент асимметрии
Задержка после включения питания	< 650 мс
Цикл измерения	<= 80 мс
Задание уставки небаланса	5...15 %
С маркировкой	CE : EMC 89/336/EEC CE : LVD 73/23/EEC
Категория перенапряжения	III соответствующий IEC 60664-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В соответствующий IEC
Частота сети питания	50/60 Hz +/- 5 %
Рабочее положение	Любое положение без
Тип клемм	Винтовые зажимы 2 x 2,5 мм ² , гибкий кабель без наконечника Винтовые зажимы 2 x 1,5 мм ² , гибкий кабель с кабельным наконечником
Момент затяжки	0,6...1,1 Н·м
Механическая износостойкость	<= 30000000 циклы
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	8 A
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	0,3 A при 70 °C 115 V DC-13 соответствующий VDE 0660 0,3 A при 70 °C 115 V DC-13 соответствующий IEC 60947-5-1/1991 0,1 A при 70 °C 250 V DC-13 соответствующий VDE 0660 0,1 A при 70 °C 250 V DC-13 соответствующий IEC 60947-5-1/1991 3 A при 70 °C 250 V AC-15 соответствующий VDE 0660 3 A при 70 °C 250 V AC-15 соответствующий IEC 60947-5-1/1991 3 A при 70 °C 24 В AC-15 соответствующий VDE 0660 3 A при 70 °C 24 В AC-15 соответствующий IEC 60947-5-1/1991 3 A при 70 °C 115 V AC-15 соответствующий VDE 0660 3 A при 70 °C 115 V AC-15 соответствующий IEC 60947-5-1/1991 2 A при 70 °C 24 В DC-13 соответствующий VDE 0660 2 A при 70 °C 24 В DC-13 соответствующий IEC 60947-5-1/1991

Коммутационная способность, мА	10 мА при 12 В
Коммутационное напряжение	250 В пер. ток <= 440 В пер. ток
Материал контактов	Посеребрённые никелевые контакты 90/10
Число кабелей	2
Высота	78 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	80 мм
Описание зажимов ISO n°1	(15-16-18)OC (L1-L2-L3)CO
Состояние выходного реле	Сработал, налицо состояние аварии
Модули 9 мм	2.5
Масса продукта	0.11 кг
Задержка при снятии напряжения	0.5 с

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60255-6
Сертификаты продуктов	CSA GL UL
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Температура окружающей среды при работе	-20...65 °C
Относительная влажность	15...85 % ЗКЗ соответствующий IEC 60721-3-3
Виброустойчивость	0,35 мс (f = 10...55 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 гп для 11 мс соответствующий IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP50 (корпус) соответствующий IEC 60529 IP20(Зажимы) соответствующий IEC 60529
Степень загрязнения	3 соответствующий IEC 60664-1
Напряжение испытания изоляции	2.5 кВ
Импульс напряжения без поглощения мощности	4.8 кВ
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ воздух соответствующий МЭК 61000-4-2 уровень 3 6 кВ контакт соответствующий МЭК 61000-4-2 уровень 3
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м соответствующий МЭК 61000-4-3 уровень 3
Стойкость к коммутационным помехам	2 кВ соответствующий IEC 61000-4-4 уровень 3
Защита от поражения эл. током	2 кВ соответствующий МЭК 61000-4-5 уровень 3
Помеха излучаемая/наведенная	CISPR11 группа 1- класс А CISPR22 класс А

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--