TR
Трансформаторы напряжения

ГОСТ Р МЭК 335-1-94

ME01

15212

Тип	Мощность (ВА)	Вторичное напряжение (В)	Кол-во модулей Ш = 9 мм	№ по каталогу
Звонковые трансформаторы				
	4	8	4	**15214**
	4	8-12	4	**15213**
	8	8-12	4	**15216**
	16	8-12	4	**15212**
	25	12-24	6	**15215**



15214



15212-15213-15216



15215

15218

Трансформаторы безопасности				
	16	12-24	10	**15218**
	25	12-24	10	**15219**
	40	12-24	10	**15220**
	63	12-24	10	**15222**



15218-15219



15220-15222



15220-15222

Клеммные заглушки		
	4	**15228**
	6	**15229**
	10	**15230**

Применение

Звонковые трансформаторы и трансформаторы безопасности позволяют понижать напряжение с 230 В до 8, 12 или 24 В.
Первичные и вторичные цепи изолированы друг от друга.
Защищены от токов короткого замыкания благодаря своей конструкции.
Обеспечивают класс изоляции II с клеммными заглушками (заказываются отдельно).

Характеристики

- ■ первичное напряжение: 230 В ± 10%;
- ■ вторичное напряжение:
  - □ звонковые трансформаторы: 8, 12, 24 В ± 15%;
  - □ трансформаторы безопасности: 12, 24 В ± 5%;
- ■ частота: 50-60 Гц;
- ■ соответствие стандартам: МЭК 61558-2-6;
- ■ присоединение: через клеммы для кабелей сечением до 4 мм^2.

Поставки Шнайдер Электрик, Schneider Electric
Купить Шнайдер Электрик, Schneider Electric по наличию и под заказ
Самый полный online каталог оборудования Шнайдер Электрик, Schneider Electric
http://www.shop.schneider-spb.ru