

# Аксессуары для C60 и C120

, Schneider Electric  
, Schneider Electric


online  
<http://www.shop.schneider-spb.ru>

, Schneider Electric



27046 + 27048

Ручьятка	№ по каталогу
передаточный механизм (монтируется на выключателе)	27046
подвижная ручьятка (монтируется на подвижной панели или дверце)	27047
стационарная ручьятка (монтируется на неподвижной передней или боковой панели справа)	27048



Примечание: ручьятка монтируется только на двух-, трех- и четырехполюсных аппаратах.

Ручное управление с передней или с боковой панели (по выбору) C60/C120.  
Степень защиты IP 50, IK10.

■ установка:

- на дверце или панели, перемещаемых вместе с разъемным фланцем ручьятки;
- на передней или боковой съемной панели щита.



Основание для точной установки автоматических выключателей на 1 полюс (≤ 63 A)	№ по каталогу
C60, C120	26996

- количество корзин (оснований) набирается в соответствии с количеством полюсов автоматического выключателя;
- позволяет быстро заменить выключатель благодаря втычным контактам;
- позволяет избежать случайного прикосновения к клеммам, находящимся под напряжением;
- присоединение: через кабели сечением до 35 мм<sup>2</sup>.
- предусмотрена возможность блокировки замком, когда выключатель извлечен из корзины.



Навесная блокировка	№ по каталогу
C120	27145
C60	26970



Фальш-модуль	№ по каталогу
Ш = 9 мм	27062

■ используется для:

- выравнивания аппаратов в ряду;
- заполнения пустых мест в рядах;
- предохранения от контактов с клеммами и проводниками, в частности, при монтаже в открытом щите.



Защитные крышки винтов	№ по каталогу
C120 (комплект для 10 полюсов)	18527
C60 (комплект для 2 полюсов)	26981

■ позволяют избежать случайного прикосновения к клеммам, находящимся под напряжением, а также повесить пломбу.



Клемменные заглушки	№ по каталогу
<b>для C60</b>	
1 полюс	26975
2 полюса	26976
3 полюса	26975 и 26976
4 полюса	26978
<b>для C120</b>	
1 полюс	18526
2 полюса	2 x 18526
3 полюса	3 x 18526
4 полюса	4 x 18526

- используются при присоединении кабелей сечением до 50 мм<sup>2</sup> (C120);
- позволяют избежать прикосновения к зажимам и проводникам при монтаже в открытом щите;
- возможность пломбировки.



Защелкивающаяся маркировка	№ по каталогу
см. каталог «Компоненты систем автоматизации и управления» Schneider Electric	AB1

■ позволяет маркировать выключатели и отходящие линии, не нарушая присоединений (C60, C120 и NG125);  
■ возможные варианты символов: 1-9, A-Z, +, -, "чистое".

1