Бланк заказа
ComPacT NSX100–630

Этот опросный лист демонстрирует, что может быть заказано в составе выключателя.
Конфигурирование аппаратов следует выполнять в электронном селекторе-конфигураторе на сайте se.ru.

Основные характеристики аппарата

Тип ComPacT	**NSX100/160/250**	
	Недоступно для NSX160 R, HB1 или HB2	
	NSX400/630	
Номинальный ток	**A**	
Автоматический выключатель	**B, F, N, H, S, L, R, HB1, HB2**	
Выключатель-разъединитель	**NA**	
Кол-во полюсов	**1, 2, 3 или 4**	
Кол-во защищен. полюсов	**2d, 3d или 4d**	
Стационарный аппарат	Переднее присоединение	
Втычной/выдвижной	Втычной / Выдвижной	
Защита от токов утечки	**VigiPacT (несовместимо с R, HB1 или HB2)**	
Блок Vigi	Напряжение < 550 В **B**	
	Комплект для установки Vigi 4P на 3P NSX	

Расцепитель

Термомагнитный	**TMD** ном. ток (16 ... 250 A) (40 ….250 A) с R, HB1 и (63...250 A) с HB2			
	TMG ном. ток (16 ... 250 A) – несовместимо с R, HB1 или HB2			
	MA ном. ток (2.5 ... 220 A) (12.5 ….220 A) с R, HB1 и HB2			
Электронный * Несовместимо с R, HB1 или HB2	**MicroLogic 2.2**		**MicroLogic 2.3**	
	MicroLogic 2.2 G*		**MicroLogic Vigi 4.3**	
	MicroLogic Vigi 4.2		**MicroLogic Vigi 4.3 AL**	
	MicroLogic Vigi 4.2 AL		**MicroLogic 5.3 E**	
	MicroLogic 5.2 E		**MicroLogic 6.3 E**	
	MicroLogic 6.2 E		**MicroLogic Vigi 7.3 E**	
	MicroLogic Vigi 7.2 E		**MicroLogic Vigi 7.3 E AL**	
	MicroLogic Vigi 7.2 AL		**MicroLogic 1.3 M**	
	MicroLogic 2.2 M		**MicroLogic 2.3 M**	
	MicroLogic 6.2 E-M		**MicroLogic 6.3 E-M**	
	Модуль SDTAM			
Внешний трансформатор тока CT				
Клеммник питания 24 В пост. тока				
Аксессуар ZSI для втычного/выдвижного исполнения				
Аксессуар ZSI для NS630b/MTZ				
Внешний источник питания 24 В пост. тока	24-30 В пост. тока		48-60 В пост. тока	
	100-125 В пер. тока		110-130 В пер. тока	
	200-240 В пер. тока			

Присоединение

Разъемы для заднего присоединения	Короткие		Длинные	
	Смешанные			
Клеммы для NSX100/250	С фиксацией, 1.5-95 мм² (< 160 A)			
	С фиксацией, 25-95 мм² (< 250 A)			
	С фиксацией, 120-185 мм² (< 250 A)			
	Распр., 6 x 1.5-35 мм²			
	Алюминиевые на 1 кабель, 25-95 мм²			
	Алюминиевые на 1 кабель, 120-185 мм²			
	Алюминиевые на 1 кабель, 120-250 мм²			
	Алюминиевые на 2 кабеля, 50-120 мм²			
Клеммы для NSX400/630	1 кабель 35-300 мм²			
	2 кабеля 35-240 мм²			
Угловые контактные пластины				
Двойные углов. контакт. пластины	NSX100/250			
Контактные пластины	Пластины с углом 45°		Двойные угловые пластины	
Расширители полюсов	NSX100/250 (моноблочный)		(45 мм)	
	NSX400/630 (52.5 мм)		(70 мм)	
Кабельные наконечники Cu	NSX100/250 120 мм²		150 мм²	185 мм²
	NSX400/630		240 мм²	300 мм²
Кабельные наконечники Al	NSX100/250		150 мм²	185 мм²
	NSX400/630		240 мм²	300 мм²
Разъем измерения напряжения ввода	Для наконечников NSX100/250 ≤ 185 мм²			
	Для наконечников NSX400/630			
Клеммные заглушки	NSX100/250 Короткие		Длинные	
	NSX400/630 Короткие		Длинные	
	Короткие ≥ 500 В		Длинные с шагом 52.5 мм	
Разделители полюсов для выключателя или цоколя			Комплект из 6 шт.	
2 изолирующих экрана:	NSX100/250			
	NSX400/630		(шаг 70 мм)	

Тестирующее оборудование

Портативная батарея с разъемом для расцепителей MicroLogic NSX		Источник питания 110–240 В пер. тока	
Модуль для техобслуживания		Запасной кабель MicroLogic	
USB-интерфейс для обслуживания			

Индикация и измерение

Датчик мощности PowerTag NSX	3P		4P	
Вспомогательные контакты OF, SD, SDE или SDV	Стандартный		Слаботочный	
Адаптер SDE (обязателен для расцепителей TM, MA и Micrologic 2)				
Модуль SDX				

Дистанционное управление

Электрическое	Мотор-редукторы		Пер. ток		Пост. ток		В	
Расцепители напряжения	Мгн. действия	MX	Пер. ток		Пост. ток		В	
		MN	Пер. ток		Пост. ток		В	
	Нерегул. выдержка времени	MN	Пер. ток		Пост. ток		В	
	Регул. выдержка времени	MN	Пер. ток		Пост. ток		В	

Поворотные рукоятки

Прямая	Черная		Красная + желтая панель	
	Адаптер для установки в шкаф типа MCC		Адаптер (CNOMO)	
Выносная	Черная		Красная + желтая панель	
	Телескопическая рукоятка для выкатного аппарата			
	Устройство управления валом при открытой двери			
Вспомогательные контакты	1 опережающ. действ. при отключении		2 опережающ. действ. при включ.	

Блокировка

Аппарат с рычагом управл. (1-3 навесных замка)	Съемная		Стационарная	
Поворотная рукоятка	Адаптер для встр. замка (замок не входит в комплект поставки)			
	Keylocks Ronis 1351B.500		Profalux KS5 B24 D4Z	
Мотор-редукторы	Адаптер + замок Ronis NSX100/250		NSX100/250	
	Адаптер для встроенного замка (замок не входит в комплект поставки)		NSX400/630	
	Keylocks Ronis 1351B.500		Profalux KS5 B24 D4Z	

Взаимные блокировки

Механические	Рычаг управления		Поворотная рукоятка	
Ключ (2 замка, 1 ключ) для поворотной рукоятки	Запорный комплект без замков			
	Замки Ronis 1351B.500		Profalux KS5 B24 D4Z	

Аксессуары для установки

Рамка IP30 для всех органов управления (рычаг/рукоятка/мотор-редуктор)				
Рамка IP30 (с доступом к рычагу управления и расцепителю)				
Рамка IP30 для блока Vigi				
Рамка IP40 для всех органов управления (рычаг/рукоятка/мотор-редуктор)				
Рамка IP40 для блока Vigi				
Рамка IP40 для блока Vigi				
Сильфон для рычага управления				
Принадлежности для пломбирования				
Переходник для установки на DIN-рейку	NSX100/250			
Переходник для установки аппарата на сборные шины 60 мм, 3P				

Аксессуары для втычного/выдвижного исполнения

Присоединение вспомогательных устройств	1 неподвижный соединительный блок на 9 проводов (для			
	1 подвижный соединительный блок на 9 проводов (для автоматического			
	1 основание для 3 подвижных соединительных блоков		1 основание для 2 соединительных блоков	
	Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)			
Аксессуары для цоколя	Длинные изолированные контакты		Комплект из 2 шт.	
	2 шторки IP4 для цоколя			
Аксессуары для шасси	Тамбур двери	Аппарат с рычагом управл.	Vigi	
	Адаптер для встроенного замка шасси (замок не входит в компл. поставки)			
	2 шторки IP4 для цоколя			
Комплекты втычного и выдвижного исполнения	Цоколь 2P	3P	4P	
	Комплект из двух силовых соединений	Стандарт.	Vigi	
	Механизм мгновенного действия			
	Для шасси 3P/4P		Подвижный	
			Стационарный	
Переходник для цоколя (для клеммных заглушек или разделителей полюсов)				

Передача данных

	NSX Cord, Д = 0.35 м		NSX Cord, Д = 1.3 м	
	NSX Cord U > 480 В пер. тока, Д = 0.35 м		NSX Cord, Д = 3 м	
BSCM				
Коммуникационный мотор-редуктор 220–240 В				
Щитовой индикатор FDM121				
Аксессуар для монтажа FDM121 на передней панели щита				
Интерфейс Ethernet + шлюз				
Интерфейс Ethernet				
Интерфейс Modbus				
Модуль ввода/вывода I/O			1 шт.	
			2 шт.	
Аксессуары сети связи				
Терминаторы линии ULP				
Кабель с разъемами RJ-45	Д = 0.3 м		Д = 0.6 м	
	Д = 1 м		Д = 2 м	
	Д = 3 м		Д = 5 м	

F

Life Is On Schneider Electric

Бланк заказа

Устройства ввода резерва для сетей пер. тока

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах ☑ и впишите соответствующие данные в прямоугольники **380 В**.

Общее количество УВР

Взаимная блокировка двух аппаратов NSX100-630 (ручной ввод резерва)

(стационарные, втычные, выкатные)

Механическая

Аппараты с ручным управлением, установленные в ряд:

- 2 аппарата с рычагами управления ☐
- 2 аппарата с поворотными рукоятками ☐

Встроенными замками (2 замка/1 ключ) для выключателей с поворотной рукояткой

- Ronis 1351B.500 ☐
- Profalux KS5 B24D4Z ☐

Монтажная плата с механической блокировкой (стационарные, втычные) ☐

Механическая и электрическая взаимная блокировка двух аппаратов NSX100-630 (автоматический ввод резерва)

Стационарные или втычные аппараты с электрическим управлением, установленные в ряд:

Выберите монтажную плату с блоком IVE и дополнительные аксессуары

Плата + IVE* 48-415 В, 50/60 Гц: ☐

Вспомогательные контакты	2 OF + 2 SDE (установлены по умолчанию)					
Вспомогательные контакты OF, SD, SDE, SDV				Стандарт. ☐		Слаботочн. ☐
Дополнительно для NSX100-250	2OF2 ☐			2SD ☐		2SDV ☐
Дополнительно для NSX400-630	2OF2 ☐	2OF3 ☐		2SD ☐		2SDV ☐

Аксессуар для присоединения на отходящии линии ☐

Контроллеры

Питание 220/240 В, 50/60 Гц:	АСР + контроллер BA	☐
Питание 380/415 В, 50/60 Гц и 440 В, 60 Гц :	АСР + контроллер BA	☐
	АСР + контроллер UA	☐

* Блок электрической взаимной блокировки.

F

Бланк заказа

Системы ввода резерва с двумя коммутационными аппаратами для сетей переменного тока: автоматическими выключателями и выключателями-разъединителями Compact NSX100-630

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах ☑ и впишите соответствующие данные в прямоугольники 380 В.
(заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии)

Q 1 - в линии основного питания ☑

Автомат. выключатель или выключатель-разъединитель

Тип Compact	**NSX100/160/250/400/630**	
Ном. ток	**A**	
Модификация по откл. способ.	**B, F, N, H, S,L, R, HB1, HB2**	
Выключатель-разъединитель	**NA**	
Кол-во полюсов	**3, 4**	
Кол-во защищенных полюсов	**3d, 4d**	
Стационарный ☐		Втычной ☐

Термомагнитный или электронный расцепитель

Термомагнитный		**TM-D** ☐		**TM-G** ☐
Электронный	**Mr. 2** ☐			**Mr. 5 E** ☐
Micrologic	**Mr. 4** ☐			**Mr. 7** ☐
	Mr. 4 AL ☐			**Mr. 7 AL** ☐

Выводы (только для стационарных аппаратов)

Разделители полюсов		Комплект из 6 шт. ☐
или		☐
Клеммные заглушки:	Короткие ☐	Длинные ☐

Устройства индикации и измерения

Блок Vigi			Тип ME (NS100/160, 220-440 В, 50/60Гц)	☐
			Тип MH (NS100/250, 220-440 В, 50/60Гц)	☐
			Тип MB (NS400/630, 220-440 В, 50/60Гц)	☐
Блок контроля изоляции		3P ☐		4P ☐
Индикатор наличия напряжения (не может быть установлен в комбинации с моторным приводом)		☐		

Дистанционное управление

Электрическое управление			Мотор-редуктор 380/415 В, 50 Гц	☐
			Мотор-редуктор 220/240 В, 50/60 Гц	☐
			Счетчик коммутаций (NSX400-630)	☐
Независимый расцепитель напряжения пер.тока	MX ☐	или	MN ☐	В

Поворотные рукоятки (при ручном вводе резерва)

Обычные	Черные ☐	Красные с желтым ☐
Выносные	Черные ☐	Красные с желтым ☐

Замки

На рычаги управления (1-3 навесных замка)	Съемные ☐	Стационарные ☐

Аксессуары для конфигурирования втычных или выкатных устройств

Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть) ☐

Передача данных

NSX Cord, Д = 0,35 м ☐	NSX Cord, U > 480 В пер. тока, Д = 0,35 м ☐	BSCM (только для АВР ручного управления)			☐
NSX Cord, Д = 1,3 м ☐	NSX Cord, Д = 3 м ☐	Терминаторы линии Modbus (поставляется в комплекте - 2 шт.) (1)			☐
Щитовой индикатор FDM121 (1)	☐	5 разъемов (розеточная часть / розеточная часть) RJ45 (1)		TRV00870	☐
Аксессуар для монтажа FDM121 (1)	☐	Кабели RJ45 (1)	Д = 0,3 м ☐	Д = 0,6 м	☐
Разъем интерфейса Modbus (компл. -10 шт.) (1)	TRV00217 ☐		Д = 1 м ☐	Д = 2 м	☐
Терминаторы линии ULP (компл. -10 шт.) (1)	TRV00880 ☐		Д = 3 м ☐	Д = 5 м	☐

(1) Некоторые аксессуары УВР в коммерческом предложении выносятся отдельной строкой от сконфигурированного УВР.

F

Q 2 - в линии резервного питания ☑

Автомат. выключатель или выключатель-разъединитель

Тип Compact	**NSX100/160/250/400/630**	
Ном. ток	**A**	
Модификация по откл. способ.	**B, F, N, H, S,L, R, HB1, HB2**	
Выключатель-разъединитель	**NA**	
Кол-во полюсов	**3, 4**	
Кол-во защищенных полюсов	**3d, 4d**	
Стационарный ☐		Втычной ☐

Термомагнитный или электронный расцепитель

Термомагнитный		**TM-D** ☐		**TM-G** ☐
Электронный	**Mr. 2** ☐			**Mr. 5 E** ☐
Micrologic	**Mr. 4** ☐			**Mr. 7** ☐
	Mr. 4 AL ☐			**Mr. 7 AL** ☐

Выводы (только для стационарных аппаратов)

Разделители полюсов		Комплект из 6 шт. ☐
или		☐
Клеммные заглушки:	Короткие ☐	Длинные ☐

Устройства индикации и измерения

Блок Vigi			Тип ME (NS100/160, 220-440 В, 50/60Гц)	☐
			Тип MH (NS100/250, 220-440 В, 50/60Гц)	☐
			Тип MB (NS400/630, 220-440 В, 50/60Гц)	☐
Блок контроля изоляции		3P ☐		4P ☐
Индикатор наличия напряжения (не может быть установлен в комбинации с моторным приводом)		☐		

Дистанционное управление

Электрическое управление			Мотор-редуктор 380/415 В, 50 Гц	☐
			Мотор-редуктор 220/240 В, 50/60 Гц	☐
			Счетчик коммутаций (NSX400-630)	☐
Независимый расцепитель напряжения пер.тока	MX ☐	или	MN ☐	В

Поворотные рукоятки (при ручном вводе резерва)

Обычные	Черные ☐	Красные с желтым ☐
Выносные	Черные ☐	Красные с желтым ☐

Замки

На рычаги управления (1-3 навесных замка)	Съемные ☐	Стационарные ☐

Аксессуары для конфигурирования втычных или выкатных устройств

Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть) ☐

Передача данных

NSX Cord, Д = 0,35 м ☐	NSX Cord, U > 480 В пер. тока, Д = 0,35 м ☐	BSCM (только для АВР ручного управления)			☐
NSX Cord, Д = 1,3 м ☐	NSX Cord, Д = 3 м ☐	Терминаторы линии Modbus (поставляется в комплекте - 2 шт.) (1)			☐
Щитовой индикатор FDM121 (1)	☐	5 разъемов (розеточная часть / розеточная часть) RJ45 (1)		TRV00870	☐
Аксессуар для монтажа FDM121 (1)	☐	Кабели RJ45 (1)	Д = 0,3 м ☐	Д = 0,6 м	☐
Разъем интерфейса Modbus (компл. -10 шт.) (1)	TRV00217 ☐		Д = 1 м ☐	Д = 2 м	☐
Терминаторы линии ULP (компл. -10 шт.) (1)	TRV00880 ☐		Д = 3 м ☐	Д = 5 м	☐

(1) Некоторые аксессуары УВР в коммерческом предложении выносятся отдельной строкой от сконфигурированного УВР.